



light

CEPRO

CEPRO®

LASLICHT






**Blootstelling aan
laslicht is gevaarlijk. Cepro
transparante
lasgordijnen en laslamellen
beschermen hiertegen.**

Lasgordijnen EN-1598



ORANGE-CE



GREEN-9



GREEN-6



BRONZE-CE



Lasgordijnen zijn bedoeld voor toepassing in werkplaatsen waar omstanders beschermd moeten worden tegen de gevaarlijke stralingen die vrijkomen bij de werkzaamheden van de lasser. Ze bieden bescherming tegen het gevaarlijke blauwe licht en Ultra Violette (UV) stralingen.

Ook bieden gordijnen aan de lasser zelf, bescherming tegen reflectie van het laslicht. Cepro heeft in haar programma vier kleurvarianten in lasgordijnen, die allen voldoen aan de Europese norm voor lasgordijnen EN-1598. De kleuren zijn Orange-CE, Bronze-CE, Green-6 en Green-9.

Met uitzondering van Green-9 zijn alle varianten doorzichtig waardoor een goed zicht op de werkplek mogelijk blijft; dit bevordert de veiligheid en voorkomt een gevoel van isolement voor de lasser. Deze doorzichtige afschermingen kunnen in vrijwel alle werksituaties worden toegepast. Green-9 wordt toegepast bij lasprocessen met zéér intense stralingen. Ook vindt het materiaal toepassing als afscheiding tussen diverse lassers onderling.

Lasgordijnen zijn zelfdovend (volgens DIN53438 deel 2) en zijn derhalve bestand tegen lasvonken. Zij zijn echter niet geschikt als lasdeken en niet bestand tegen open vuur en intense hitte. Lasgordijnen bieden visuele bescherming tegen gevaarlijke straling, maar zijn niet geschikt voor toezicht op laswerkzaamheden of als vervanger voor lashelmen. De genoemde straling kan lasogen veroorzaken en bij langdurige blootstelling zelfs staar.

LASGORDIJNEN, ALLE KLEUREN VOLGENS EUROPESE NORM EN-1598:

Lasgordijnen zijn standaard 140 cm breed, volledig omzoomd en afgewerkt met 7 ophangogen aan één 140 cm zijde en drukknopen aan beide zijkanten. Ze worden geleverd inclusief 7 gratis stalen haken.

Artikelomschrijving

Artikel Nr.

CEPRO LASGORDIJNEN

Afmeting	Cepro-Orange-CE	Cepro-Green-9	Cepro-Green-6	Cepro-Bronze-CE
H. 160 cm x 140 cm per 10	16.15.16.0010	16.19.16.0010	16.16.16.0010	16.17.16.0010
H. 180 cm x 140 cm per 10	16.15.18.0010	16.19.18.0010	16.16.18.0010	16.17.18.0010
H. 200 cm x 140 cm per 10	16.15.20.0010	16.19.20.0010	16.16.20.0010	16.17.20.0010
H. 160 cm x 140 cm	16.15.16	16.19.16	16.16.16	16.17.16
H. 180 cm x 140 cm	16.15.18	16.19.18	16.16.18	16.17.18
H. 200 cm x 140 cm	16.15.20	16.19.20	16.16.20	16.17.20
H. 220 cm x 140 cm	16.15.22	16.19.22	16.16.22	16.17.22
H. 240 cm x 140 cm	16.15.24	16.19.24	16.16.24	16.17.24
H. 260 cm x 140 cm	16.15.26	16.19.26	16.16.26	16.17.26
H. 280 cm x 140 cm	16.15.28	16.19.28	16.16.28	16.17.28
H. 300 cm x 140 cm	16.15.30	16.19.30	16.16.30	16.17.30
Op maat gemaakt gordijn	16.15.99	16.19.99	16.16.99	16.17.99

Cepro Clear slijpgordijnen (kleurloos transparant) vindt u op pagina 27

GORDIJN ACCESSOIRES

Stalen S-haak voor bevestiging aan staalkabel of runner	10.48.30
Kunststof gordijnhaak voor bevestiging om buis max. Ø 35 mm	10.48.40
Stalen gordijnhaak voor bevestiging om buis max. Ø 35 mm	10.48.50
Stalen gordijnhaak voor bevestiging om buis max. Ø 35 mm, set 7 stuks	10.48.50007
Zware stalen gordijnhaak voor om buis max. Ø 40 mm	10.48.55
Klik-in ogen, los geleverd, om zelf in gordijn te zetten	10.00.00
Messing ogen, in gordijn geperst	99.50.01.0002
Kunststof ogen, in gordijn geperst	99.16.01.01

SPECIALE VOORWAARDEN VOOR OP MAAT GEMAAKTE GORDIJNEN;

- aan één breedte-zijde elke 20 cm voorzien van kunststof ophangogen,
 - rondom voorzien van een 5 cm brede zoom,
 - indien gewenst, drukknopen aan beide hoogte (verticale) zijdes,
 - de minimale afmeting die wordt berekend is 1 m²,
 - de minimale lengte die wordt berekend per zijde is 100 cm,
 - de maximale afmeting per gordijn is ± 15 m² (wel aaneenschakelbaar tot grotere oppervlaktes).
- De gordijnen worden gemaakt met een tolerantie van plus of min 2% op de opgegeven maatvoering. Speciaal op maat gemaakte gordijnen kunnen niet retour genomen worden.



Laslamellen EN-1598



Laslamellen en lasgordijnen bieden elk dezelfde visuele bescherming. De keuze wordt bepaald door de mechanische belasting waaraan de afscherming bloot gesteld wordt. Wanneer er sprake is van een grote of regelmatige mechanische belasting verdient het de aanbeveling lamellen toe te passen.

Laslamellen hebben een dikte van 2 of 3 mm en een breedte van 300 mm. De lamellen kunnen desgewenst op maat gesneden en geponst worden. Laslamellen kunnen ook op hele rollen (lengte 50 meter) of gedeeltes daarvan geleverd worden. Voor de ophanging van de lamellen is een kunststof ophangclip leverbaar die past over een buis van maximaal \varnothing 35 mm.

Cepro heeft in haar programma vier kleurvarianten in laslamellen, die allen voldoen aan de Europese norm voor laslamellen EN-1598. De kleuren zijn: Orange-CE, Bronze-CE, Green-6 en Green-9. Met uitzondering van Green-9 zijn alle varianten doorzichtig waardoor een goed zicht op de werkplek mogelijk blijft; dit bevordert de veiligheid en voorkomt een gevoel van isolement voor de lasser.

Laslamellen zijn zelfdovend (volgens DIN 53438 deel 2) en zijn derhalve bestand tegen lasvonken. Zij zijn echter niet geschikt als lasdeken en niet bestand tegen open vuur en intense hitte. Laslamellen bieden visuele bescherming tegen gevaarlijke straling die vrijkomt tijdens het lassen, maar zijn niet geschikt voor toezicht op laswerkzaamheden of als vervanging voor lashelmen. De genoemde straling kunnen lasogen veroorzaken en bij langdurige blootstelling zelfs staar.

CEPRO LASLAMELLEN, ALLE KLEUREN VOLGENS EUROPESE NORM EN-1598

Laslamellen kunnen als hele rol of op maat gesneden en geponst geleverd worden. De rollengte is 50 meter. Lamellen worden toegepast in situaties met een grote of regelmatige mechanische belasting.

Artikelomschrijving

Artikel Nr.

LAMELLEN ONGESNEDEN OP ROLLEN VAN 50 METER.

Afmeting	Cepro-Orange-CE	Cepro-Green-9	Cepro-Green-6	Cepro-Bronze-CE
300 x 2 mm ongesneden	26.25.02	26.29.02	26.26.02	26.27.02
300 x 3 mm ongesneden	26.25.03	26.29.03	n.v.t.	n.v.t.

LAMELLEN GESNEDEN OP ELKE GEWENSTE LENGTE.

Afmeting	Cepro-Orange-CE	Cepro-Green-9	Cepro-Green-6	Cepro-Bronze-CE
300 x 2 mm gesneden	26.25.02.91	26.29.02.91	26.26.02.91	26.27.02.91
300 x 3 mm gesneden	26.25.03.91	26.29.03.91	n.v.t.	n.v.t.

CEPRO LASLAMELAFSCHERMING PER M²

De lamellen worden gesneden en geponst volgens standaard gatenpatroon !

Afmeting/Overlapping	Cepro-Orange-CE	Cepro-Green-9	Cepro-Green-6	Cepro-Bronze-CE
300 x 2 mm, 100 mm	27.55.32.10	27.59.32.10	27.56.32.10	27.57.32.10
300 x 2 mm, 50 mm	27.55.32.05	27.59.32.05	27.56.32.05	27.57.32.05
300 x 3 mm, 100 mm	27.55.33.10	27.59.33.10	n.v.t.	n.v.t.
300 x 3 mm, 50 mm	27.55.33.05	27.59.33.05	n.v.t.	n.v.t.

BEVESTIGING VAST PER STREKKENDE METER !

Vast, montage aan duimse buis.

Bestaande uit : montagesteunen voor aan wand of plafond, duimse buis en lammelenophangclips.

Overlapping 100 mm (66%)

Overlapping 50 mm (33%)



88.22.32.10

88.22.32.05

BEVESTIGING VERSCHUIFBAAR PER STREKKENDE METER ! (benodigde ruimte 2 x breedte afscherming)

Verschuifbaar, montage van een duims buis in rail.

Bestaande uit : montagesteunen voor aan wand of plafond, rail, runners, buffers, duims buis en lamellenophangclips.

Overlapping 100 mm (66%)

Overlapping 50 mm (33%)



88.11.32.10

88.11.32.05

CEPRO kunststof ophangclip voor lamellen, buis max. Ø 35mm.

20.11.01

CEPRO kunststof opvulstukje voor 5 cm overlapping,

20.11.90

Op maat snijden en ponsen in afwijkend van standaard, per lamel

20.95.00.0001



Lassheet EN-1598



Laslamellen en lassheet bieden elk dezelfde visuele bescherming. De keuze wordt bepaald door de mechanische belasting waaraan de afscherming bloot gesteld wordt. Lassheet is een economisch alternatief voor laslamellen, het is uitermate geschikt voor brede afschermingen.

Lassheet heeft een breedte van 570 mm en een dikte van 1 mm. Het sheet wordt geleverd in een speciale verpakking van 4 stuks met een werkbreedte van 200 cm, inclusief stalen ophang haken. Lassheet kan tevens op hele rollen worden geleverd.

Cepro-lassheet is leverbaar in de kleuren Orange-CE, Green-9, Green-6 en Bronze-CE. Deze kleuren voldoen allen aan de Europese norm voor laslamellen; EN-1598.

Cepro-lassheet is zelfdovend (volgens DIN 53438 deel2) en is derhalve bestand tegen lasvonken. Het lassheet is echter niet geschikt als lasdeken en niet bestand tegen open vuur en intense hitte. Lassheet biedt bescherming tegen gevaarlijke straling die vrijkomt tijdens het lassen, maar is niet geschikt voor toezicht op laswerkzaamheden of als vervanging voor lashelmen. De genoemde stralingen kunnen lasogen veroorzaken en bij langdurige blootstelling zelfs staar.



CEPRO LASSHEET

Lassheets kunnen als hele rol, of op maat gesneden en geponst geleverd worden. De rollengte is 50 meter. Het onderstaande sheetmateriaal biedt bescherming tegen lassen. Alle kleuren goedgekeurd volgens EN-1598.

Artikelomschrijving	Artikel Nr.
CEPRO ORANGE-CE Lassheet, oranje-rood transparant	
570 x 1 mm lassheet, rollengte 50 meter	22.15.01
CEPRO ORANGE-CE geconfectioneerde lassheet verpakt per 4 stuks	
CEPRO ORANGE-CE, 570 x 1 x 1.600 mm, werkbreedte 2.000 mm	22.15.16.0004
CEPRO ORANGE-CE, 570 x 1 x 1.800 mm, werkbreedte 2.000 mm	22.15.18.0004
CEPRO ORANGE-CE, 570 x 1 x 2.000 mm, werkbreedte 2.000 mm	22.15.20.0004
CEPRO ORANGE-CE, 570 x 1 x 2.200 mm, werkbreedte 2.000 mm	22.15.22.0004
CEPRO GREEN-9 Lassheet, mat groen, niet transparant	
570 x 1 mm lassheet, rollengte 50 meter	22.19.01
CEPRO GREEN-9 geconfectioneerde lassheet verpakt per 4 stuks	
CEPRO GREEN-9, 570 x 1 x 1.600 mm, werkbreedte 2.000 mm	22.19.16.0004
CEPRO GREEN-9, 570 x 1 x 1.800 mm, werkbreedte 2.000 mm	22.19.18.0004
CEPRO GREEN-9, 570 x 1 x 2.000 mm, werkbreedte 2.000 mm	22.19.20.0004
CEPRO GREEN-9, 570 x 1 x 2.200 mm, werkbreedte 2.000 mm	22.19.22.0004
CEPRO GREEN-6 Lassheet, groen, transparant	
570 x 1 mm lassheet, rollengte 50 meter	22.16.01
CEPRO GREEN-6 geconfectioneerde lassheet verpakt per 4 stuks	
CEPRO GREEN-6, 570 x 1 x 1.600 mm, werkbreedte 2.000 mm	22.16.16.0004
CEPRO GREEN-6, 570 x 1 x 1.800 mm, werkbreedte 2.000 mm	22.16.18.0004
CEPRO GREEN-6, 570 x 1 x 2.000 mm, werkbreedte 2.000 mm	22.16.20.0004
CEPRO GREEN-6, 570 x 1 x 2.200 mm, werkbreedte 2.000 mm	22.16.22.0004
CEPRO BRONZE-CE Lassheet, bronze, transparant	
570 x 1 mm lassheet, rollengte 50 meter	22.17.01
CEPRO BRONZE-CE geconfectioneerde lassheet verpakt per 4 stuks	
CEPRO BRONZE-CE, 570 x 1 x 1.600 mm, werkbreedte 2.000 mm	22.17.16.0004
CEPRO BRONZE-CE, 570 x 1 x 1.800 mm, werkbreedte 2.000 mm	22.17.18.0004
CEPRO BRONZE-CE, 570 x 1 x 2.000 mm, werkbreedte 2.000 mm	22.17.20.0004
CEPRO BRONZE-CE, 570 x 1 x 2.200 mm, werkbreedte 2.000 mm	22.17.22.0004



Impact



Het Cepro-Impact materiaal is bedoeld voor toepassing in werkplaatsen waar omstanders beschermd moeten worden tegen de gevaarlijke stralingen die vrijkomen bij laswerkzaamheden. Het materiaal biedt bescherming tegen het gevaarlijke blauwe licht en Ultra Violette (UV) stralingen.

Cepro-Impact is een hard slagvast materiaal gemaakt van PVC. Het materiaal kan bijvoorbeeld worden gebruikt bij de afscherming rond een lasrobot of als zichtvenster in een lascabine. Het materiaal is niet geschikt als vervanger van een lasruit en dient uitsluitend voor ruimte afscherming.

Cepro-Impact is 3 mm dik en verkrijgbaar in de twee standaard afmetingen 2440 x 1220 mm of 1220 x 1220 mm. Het Cepro-impact materiaal kan tevens op de door u gewenste afmetingen worden gezaagd. Het materiaal is verkrijgbaar in de kleuren Orange, Bronze en Green.



Voor Impact gelden aangepaste leveringsvoorwaarden. De verzendkosten worden namelijk per order bepaald en apart berekend.

CEPRO IMPACT

Impact is een hard slagvast materiaal gemaakt van PVC, bedoeld ter afscherming van o.a. lasrobots. Impact vormt een ideale combinatie tussen visuele bescherming en een fysieke barrière.

Artikelomschrijving	Artikel Nr.
Impact Bronze 2440 x 1220 mm	28.27.13
Impact Bronze 1220 x 1220 mm	28.27.23
Impact Green 2440 x 1220 mm	28.29.13
Impact Green 1220 x 1220 mm	28.29.23
Impact Orange 2440 x 1220 mm	28.25.13
Impact Orange 1220 x 1220 mm	28.25.23
Impact op maat zagen, eenmalige zaagkosten onafhankelijk van het aantal platen. Minimale zaagmaat 50 x 30 cm.	20.95.28.0001



Robusto Lasscherm



Het CEPRO Robusto programma omvat een serie schermen van zéér hoge kwaliteit. De schermen zijn gemaakt uit ronde buis (35x2,5 mm) en rechthoekige buis (50x30x2 mm) en worden afgewerkt in een grijze poedercoating RAL 7035.

De CEPRO Robusto schermen zijn leverbaar in de volgende uitvoeringen:

Drieluik scherm

Hoogte 210 cm, breedte 350 cm; middenkader 210 cm, met 2 zwenkarmen van elk 70 cm.

Extra Large Drieluik scherm

Hoogte 210 cm breedte 430 cm; middenkader 210 cm, met 2 zwenkarmen van elk 110 cm.

Enkelvoudig scherm

Hoogte 210 cm, breedte 210 cm

Vast scherm

Hoogte 200 cm, breedte 210 cm

Alle schermen, behalve het vaste scherm, zijn voorzien van 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem.

De CEPRO Robusto schermen kunnen geleverd worden met gordijnen en lamellen in alle leverbare kleuren alsmede met hittewerend Atlas doek of een geluiddempend Sonic gordijn.



CEPRO ROBUSTO LASSCHERM

De CEPRO Robusto lasschermen worden geleverd met gordijnen of met 2 mm dikke lamellen (10 cm overlapping), 180 cm lang. Robusto schermen worden als bouw pakket geleverd.

Artikelomschrijving	Artikel Nr.			
Uitvoering gordijnen	Cepro-Orange-CE	Cepro-Green-9	Cepro-Green-6	Cepro-Bronze-CE
Drieluikscherm	36.31.15	36.31.19	36.31.16	36.31.17
Drieluikscherm XL	36.31.65	36.31.69	36.31.66	36.31.67
Enkel scherm	36.32.15	36.32.19	36.32.16	36.32.17
Enkel scherm vast	36.33.15	36.33.19	36.33.16	36.33.17
Uitvoering lamellen	Cepro-Orange-CE	Cepro-Green-9	Cepro-Green-6	Cepro-Bronze-CE
Drieluikscherm	36.31.25	36.31.29	36.31.26	36.31.27
Drieluikscherm XL	36.31.75	36.31.79	36.31.76	36.31.77
Enkel scherm	36.32.25	36.32.29	36.32.26	36.32.27
Enkel scherm vast	36.33.25	36.33.29	36.33.26	36.33.27
Speciale uitvoeringen	Atlas gordijn hittewerend	Sonic gordijn geluiddempend		
Drieluikscherm	36.31.31	36.31.45		
Drieluikscherm XL	36.31.81	36.31.95		
Enkel scherm	36.32.31	36.32.45		
Enkel scherm vast	36.33.31	36.33.45		

ACCESOIRES VOOR CEPRO ROBUSTO LASSCHERMEN

Zwenkarm 70 cm, universeel voor gordijnen en lamellen 2 mm dik	30.01.32.07
Zwenkarm 70 cm, inclusief 1 gordijn en 7 kunststof haken	30.01.32.071?
Zwenkarm 70 cm, inclusief 3 lamellen en 4 ophangclips	30.01.32.072?
Zwenkarm 110 cm, universeel voor gordijnen en lamellen 2 mm dik	30.01.32.11
Zwenkarm 110 cm, inclusief 1 gordijn en 7 kunststof haken	30.01.32.111?
Zwenkarm 110 cm, inclusief 5 lamellen en 6 ophangclips	30.01.32.112?
<i>Bij bestelling van een complete zwenkarm dient u de kleur van de lamellen of gordijnen te vermelden.</i>	
Koppelstuk 170 cm, universeel voor gordijnen en lamellen	30.02.32.17
Koppelstuk 170 cm, inclusief 2 lasgordijnen en 14 haken	30.02.32.171?
Koppelstuk 170 cm, inclusief 8 lamellen 2 mm dik en 9 ophangclips	30.02.32.172?
Koppelstuk 210 cm, universeel voor gordijnen en lamellen	30.02.32.21
Koppelstuk 210 cm, inclusief 2 lasgordijnen en 14 haken	30.02.32.211?
Koppelstuk 210 cm, inclusief 10 lamellen 2 mm dik en 11 ophangclips	30.02.32.212?
Wandscharnier voor alle CEPRO Robusto zwenkarmen	80.10.08
Zwenkwiel met rem	30.04.32.01
Zwenkwiel zonder rem	30.04.32.00



Omnium Lasscherm



Het CEPRO Omnium programma omvat een serie stabiele en fraai afgewerkte schermen. De schermen zijn gemaakt uit ronde buis (30x2 mm) en vierkante buis (40x30x2mm) en worden afgewerkt in een grijze poedercoating RAL 7035.

De CEPRO Omnium schermen zijn leverbaar in de volgende uitvoeringen:

Driedelig scherm

Hoogte 200 cm, breedte 350 cm, middenkader 210 cm, met 2 zwenkarmen van elk 70 cm.

Enkelvoudig scherm

Hoogte 200 cm, breedte 190 cm

Aanbouwdeel enkelvoudig scherm

Hoogte 200 cm, breedte 190 cm

Enkelvoudig scherm

Hoogte 200 cm, breedte 120 cm

Aanbouwdeel enkelvoudig scherm

Hoogte 200 cm, breedte 120 cm

De CEPRO Omnium schermen kunnen geleverd worden met gordijnen, lamellen en lassheet in alle leverbare kleuren, alsmede met hittewerend Atlas doek.

Het scherm wordt als bouw pakket geleverd, verpakt in een stevige kartonnen doos.



CEPRO OMNIUM LASSCHERM

De CEPRO Omnium lasschermen worden geleverd met gordijnen of met 2 mm dikke lamellen (5 cm overlapping), 160 cm lang. Omnium schermen worden als bouw pakket geleverd.

Artikelomschrijving	Artikel Nr.			
Uitvoering gordijnen	Cepro-Orange-CE	Cepro-Green-9	Cepro-Green-6	Cepro-Bronze-CE
Enkel scherm 190 cm	36.34.15	36.34.19	36.34.16	36.34.17
Enkel aanbouwdeel 190 cm	36.34.65	36.34.69	36.34.66	36.34.67
Enkel scherm 120 cm	36.35.15	36.35.19	36.35.16	36.35.17
Enkel aanbouwdeel 120 cm	36.35.65	36.35.69	36.35.66	36.35.67
Driedelig scherm	36.36.15	36.39.19	36.36.16	36.36.17
Uitvoering lamellen	Cepro-Orange-CE	Cepro-Green-9	Cepro-Green-6	Cepro-Bronze-CE
Enkel scherm 190 cm	36.34.25	36.34.29	36.34.26	36.34.27
Enkel aanbouwdeel 190 cm	36.34.75	36.34.79	36.34.76	36.34.77
Driedelig scherm	36.36.25	36.36.29	36.36.26	36.36.27
Speciale uitvoering	Atlas gordijn	Sheet Orange-CE	Sheet Green-9	
Enkel scherm 190 cm	36.34.31	36.34.05	36.34.09	
Enkel aanbouwdeel 190 cm	36.34.81	36.34.55	36.34.59	
Enkel scherm 120 cm	36.35.31	36.35.05	36.35.09	
Enkel aanbouwdeel 120 cm	36.35.81	36.35.55	36.35.59	
Driedelig scherm	36.36.31	36.36.05	36.36.09	

ZWENKARMEN VOOR OMNIUM LASSCHERMEN

Zwenkarm 80 cm, universeel voor gordijnen en lamellen	30.01.34.08
Zwenkarm 80 cm, inclusief 1 gordijn en 7 kunststof haken	30.01.34.081?
Zwenkarm 80 cm, inclusief 3 lamellen en 4 ophangclips	30.01.34.082?

Bij bestelling van een complete zwenkarm dient u de kleur van de lamellen of gordijnen te vermelden.

ACCESSOIRES VOOR OMNIUM LASSCHERMEN

Zwenkwiel met rem	30.04.34.01
Zwenkwiel zonder rem	30.04.34.00



Gazelle Lasscherm



Voor toepassing in kleine werkplaatsen en bij lage gebruiksfrequenties is er het handzame en praktische Gazelle scherm. Het scherm is gemaakt uit half duims verzinkte buis, is zéér licht van gewicht (ca. 6 kg.) en kan gemakkelijk met de hand verplaatst worden. Het Gazelle scherm is voorzien van een spangordijn van 1.700 mm hoog.

De Gazelle schermen worden geleverd met spangordijnen in alle kleuren. Het Gazelle scherm wordt als bouw pakket geleverd en verpakt in een stevige kartonnen doos.

Doordat het Gazelle scherm ingepakt slechts 175 cm hoog is, kan het per pakketdienst verzonden worden. Hierdoor worden uw verzendkosten tot een minimum beperkt.



CEPRO GAZELLE LASSCHERM

Gazelle lasschermen zijn gemaakt uit ronde half duims verzinkte buis en zijn zeer licht van gewicht (± 6kg). De schermen zijn voorzien van een spangordijn met een hoogte van 170 cm. Het scherm wordt als bouw pakket geleverd. *Het totale pakket is slecht 175 cm hoog waardoor vervoer per pakketdienst mogelijk is.*

Artikelomschrijving

Artikel Nr.

CEPRO GAZELLE LASSCHERM

Hoogte 200 cm, breedte 175 cm inclusief een spangordijn van 170 cm hoog en 170 cm breed.

Scherminclusief CEPRO ORANGE-CE gordijn	36.39.35
Scherminclusief CEPRO GREEN-9 gordijn	36.39.39
Scherminclusief CEPRO BRONZE-CE gordijn	36.39.37
Scherminclusief CEPRO GREEN-6 gordijn	36.39.36

VERVANGINGSGORDIJNEN VOOR GAZELLE LASSCHERM

CEPRO ORANGE-CE vervangingsgordijn 170 x 170 cm	13.15.04.17
CEPRO GREEN-9 vervangingsgordijn 170 x 170 cm	13.19.04.17
CEPRO BRONZE-CE vervangingsgordijn 170 x 170 cm	13.17.04.17
CEPRO GREEN-6 vervangingsgordijn 170 x 170 cm	13.16.04.17

